

# VIETZ Rohrhebebänder nach DIN EN 1492-1

## Schlaufenbänder 2-lagig

Schlaufenbänder aus Polyester (PES) EN 1492-1 formstabilisiert, verstreckt und appetriert, optimierte Dehnung.



Farb-codierung	Tragfähigkeit in kg			Band		Schlaufen		Länge			
	direkt	geschürzt	umgelegt	Breite	Stärke	Länge	Breite	Art.-Nr.: 2 m	Art.-Nr.: 3 m	Art.-Nr.: 4 m	Art.-Nr.: 5 m
violett	1000 kg	800 kg	2000 kg	30 mm	7 mm	200 mm	15 mm	40265	40307	40247	40253
grün	2000 kg	1600 kg	4000 kg	60 mm	7 mm	300 mm	30 mm	40266	40308	40248	40254
gelb	3000 kg	2400 kg	6000 kg	90 mm	7 mm	350 mm	30 mm	40267	40309	40249	40255
grau	4000 kg	3200 kg	8000 kg	120 mm	7 mm	425 mm	40 mm	40268	40310	40250	40256
rot	5000 kg	4000 kg	10000 kg	150 mm	7 mm	500 mm	50 mm	40269	40311	40251	40257
orange	10000 kg	8000 kg	20000 kg	300 mm	10 mm	750 mm	100 mm	40270	40312	40252	40220

## Bügelbänder 2-lagig

Bügelbänder aus Polyester (PES), EN 1492-1 formstabilisiert, verstreckt und appetriert, optimierte Dehnung.



Farb-codierung	Tragfähigkeit in kg		Band		Länge			
	direkt	umgelegt	Breite	Stärke	Art.-Nr.: 2 m	Art.-Nr.: 3 m	Art.-Nr.: 4 m	Art.-Nr.: 5 m
grün	2000 kg	4000 kg	60 mm	7 mm	40271	40313	40350	40355
gelb	3000 kg	6000 kg	90 mm	7 mm	40272	40314	40351	40356
grau	4000 kg	8000 kg	120 mm	7 mm	40273	40315	40352	40357
rot	5000 kg	10000 kg	150 mm	7 mm	40274	40316	40353	40358
blau	8000 kg	16000 kg	240 mm	7 mm	40275	40317	40354	40359

## Bügelbänder 2-lagig

mit Durchsteckbügel für Schnürgang (Choker)

Bügelbänder aus Polyester (PES), EN 1492-1 formstabilisiert, verstreckt und appetriert, optimierte Dehnung. Dieser Gurt eignet sich bestens für den Schnürgang und die Anschlagart umgelegt in U-Form.



Farb-codierung	Tragfähigkeit in kg			Band		Länge			
	direkt	geschürzt	umgelegt	Breite	Stärke	Art.-Nr.: 2 m	Art.-Nr.: 3 m	Art.-Nr.: 4 m	Art.-Nr.: 5 m
grün	2000 kg	1600 kg	4000 kg	60 mm	7 mm	40276	40318	40360	40365
gelb	3000 kg	2400 kg	6000 kg	90 mm	7 mm	40277	40385	40361	40366
grau	4000 kg	3200 kg	8000 kg	120 mm	7 mm	40278	40386	40362	40367
rot	5000 kg	4000 kg	10000 kg	150 mm	7 mm	40279	40387	40363	40368
blau	8000 kg	6400 kg	16000 kg	240 mm	7 mm	40280	40388	40364	40369






Hebebänder in anderen Ausführungen speziell für Ihren Anwendungsfall sind auf Anfrage erhältlich!

**VIETZ Rundschlingen (Pipe Slings) nach DIN EN 1492-2**



08/2012 - © VIETZ GmbH 2012 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 18. Auflage

**VIETZ Rundschlingen (Pipe Slings) nach DIN EN 1492-2**

Farb-codierung	Tragfähigkeit in kg			Länge in m		
	 direkt	 geschürzt	 umgelegt	Nutzlänge	Umfang	Art.-Nr.:
violett 	1000 kg	800 kg	2000 kg	2,5 m	5,0 m	40282
grün 	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2,5 m	5,0 m	40283
gelb 	3000 kg	2400 kg	6000 kg	2,5 m	5,0 m	40284
rot 	5000 kg	4000 kg	10000 kg	2,5 m	5,0 m	40285
blau 	8000 kg	6400 kg	16000 kg	2,5 m	5,0 m	40286
orange 	10000 kg	8000 kg	20000 kg	2,5 m	5,0 m	40287
orange 	15000 kg	12000 kg	30000 kg	2,5 m	5,0 m	40288

Rundschlingen in anderen Ausführungen speziell für Ihren Anwendungsfall sind auf Anfrage erhältlich!

