

Mira 251 FKG



- MIG/MAG-Standardschweißgerät, stufengeschaltet, gasgekühlt
- 4-Rollen-Antrieb. Ausgerüstet für 0,8 mm + 1,0 mm Stahldrähte
- Fahrbar, kompakt, robuste Bauweise bei geringen Gehäusemaßen
- 5 m Netzzuleitung mit CEE 16 A Stecker

	MIG/MAG	
Einstellbereich Schweißstrom	30 A - 250 A	
Einschaltdauer bei Umgebungst.	40 °C	25 °C
20 %	250 A	–
35 %	–	250 A
100 %	125 A	150 A
Leerlaufspannung	35 V	
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz	
Netzsicherung (träge)	3 x 16 A	
Netzspannung (Toleranzen)	3 x 400 V (-15 % - +15 %)	
Max. Anschlussleistung	8.8 kVA	
Empf. Generatorleistung	11.9 kVA	
cos φ	0.97	
Antriebsrollen	4	
Drahtgeschwindigkeit	1.5 m/min - 20 m/min	
Maße Gerät LxBxH in mm	880 x 385 x 610	
Gewicht Gerät	60 kg	
Schaltstufen	8	
Brenneranschluss	Eurozentralanschluss	